



SEQUESTRANT METAL

- 0058 -



PROPRIÉTÉS

- Substances chimiques permettant la séquestration des ions métalliques dans l'eau de piscine et évite leur réaction avec l'hydrogène sulfuré généré par de la matière organique en décomposition entre le liner et les parois de la piscine.
Elles protègent les pompes, les filtres et les réchauffeurs et les pièces à sceller. Limitent les incrustations de calcaire sur les parois des piscines.



CONDITIONNEMENT

- Carton de 6 x 1L.



MODE D'EMPLOI

Prévention des taches et des incrustations

- Mise en service : Après vérification de l'équilibre de l'eau et mise en place du désinfectant de piscine, ajoutez 150 mL/10 m³ d'eau directement dans la piscine.
- Entretien hebdomadaire : Ajoutez 50 mL/10 m³ d'eau directement dans la piscine.
- Enlever les taches et les incrustations
Ajoutez 300 mL/10 m³ d'eau dans la piscine.
Si nécessaire brossez la zone concernée avant et après l'application du produit.
Il est recommandé de ne pas réaliser de chlore choc pendant les 3 jours suivant le traitement afin d'obtenir un résultat optimal.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect: Liquide limpide incolore à légèrement jaunâtre
- pH à 1 %: < 2,50
- Densité (g/cm³): 1,260 +/- 0,015
- Contient parmi d'autres composants (Règlement CE n°648/2004-907/2006): Entre 5 et 15% : phosphonates, polycarboxylates

Précautions d'emploi : Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0058) : + 33 (0)3 83 22 50 50, N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 29/11/2022

HYDRAPRO

ZA du Piquet - 35370 ETRELLES
Tél : 04 66 04 79 57
Fax : 04 66 04 79 58
www.hydrapro.fr



Fabriqué
en France